Container der STL

C++ Übung am 16. Juni 2016

Container

Container	Beschreibung	Einfügen/ Löschen
<code>Vector</code>	Eindimensionaler Vector aus der Mathem.	Am Ende effizient
<code>Deque</code>	Eindimensionaler Vector aus der Mathem.	Am Ende und am Anfang effizient
<code>List</code>	Eindimensionaler Vector aus der Mathem.	Überall effizient

Container

Container	Beschreibung	Identische Objekte
Set	Geordnete Menge von Objekten	Nein
Map	Geordnete Menge von Tupeln von Objekten	Nein
Multiset	Menge von Objekten	Ja
Multimap	Menge von Tupeln von Objekten	Ja
Unordered set	Ungeordnete Menge von Objekten	Nein
Unordered map	Ungeordnete Menge von Tupeln von Objekten (Hash)	Nein

LAUFZEITVERHALTEN: EFFIZIENZ/ PERFORMANZ/ O-NOTATION

	Komplexität	Bezeichnung	Bedeutung
1	$O(1)$	konstant	unabhängig von Zahl der Elemente
2	$O(\log n)$	logarithmisch	bei linearer Erhöhung der Elemente immer langsamerer Anstieg
3	$O(n)$	linear	Zeit steigt proportional zur Elementzahl
4	$O(n \cdot \log n)$	$n \cdot \log n$	Zeit steigt loglinear zur Elementzahl
5	$O(n^2)$	quadratisch	doppelte Anzahl, vierfache Zeit
6	$O(2^n)$	exponentiell	super schlecht!

Containervergleich

Aufgabe	<array>	<vector>	<list>	<deque>
C++11	x			
Zugriff []	$O(1)$	$O(1)$	kein wahl- freier Zugriff	$O(n)$
einfügen/ löschen	-	am Ende: $O(1)$ sonst: $O(n)$	sau schnell überall: $O(1)$	vorn/ hint: $O(1)$ sonst: $O(n)$
suchen	find (algorithm) $O(n)$	find (algorithm) $O(n)$	find (algorithm) $O(n)$	find (algorithm) $O(n)$
sortieren	sort (algorithm) $O(n \cdot \log n)$	sort (algorithm) $O(n \cdot \log n)$	eigenes Sortieren $O(n \cdot \log n)$	sort (algorithm) $O(n \cdot \log n)$

Aufgabe	<set>	<map>	<unordered_ set>	<unordered_ map>	<multiset>	<multimap>
C++11			x	x		
Zugriff []	nein	über key $O(\log n)$	nein	über key $O(1) - O(n)$	nein	nein
einfügen/ löschen	schnell, $O(\log n)$	schnell, $O(\log n)$	sehr schnell, $O(1)$	sehr schnell, $O(1)$	schnell, $O(\log n)$	schnell, $O(\log n)$
suchen	eigenes Suchen $O(\log n)$	eigenes Suchen $O(\log n)$	eigenes Suchen $O(1)$	eigenes Suchen $O(1)$	eigenes Suchen $O(\log n)$	eigenes Suchen $O(\log n)$
sortieren	schon sortiert	schon sortiert	nicht sortierbar: Hash	nicht sortierbar: Hash	schon sortiert	schon sortiert

Klausurübung

Schreiben Sie ein C++ Programm, das die eigene Klasse `Words` definiert. Die Idee ist, dass diese Klasse in einem `wstring` Vector alle Wörter eines Textes speichert. In Ihrem `private` Bereich soll ein Vektor definiert werden, der beliebige `wstrings` speichern kann und eine Methode `is_element`, die testet ob ein Wort bereits im Vektor eingetragen ist. Die Klasse `Words` definiert eine `public` Methode `insert(wstring word)`, die ein Element in das interne Memory der `lexikon` Klasse hinzufügt. Die Klasse `Words` definiert eine `public` Methode `print()`, die ein Element des internen Memories der `Words` Klasse ausdrückt.